



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-3109-L

EMPAQUETADURA
FIBRA DE RAMIO CON
LUBRICANTE ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Elaborada en construcción trenzada cuadrada, con fibras largas de ramio de alta calidad y gran resistencia mecánica. Cada hebra está recubierta con PTFE, con lubricación duradera y resistente a la descomposición. Nuestro proceso, le agrega un lubricante no tóxico que no cristaliza, lo cual facilita la fase de asentamiento.

Ideal para aquellas aplicaciones que involucren el manejo de agua dulce o de mar, o soluciones acuosas diluidas a velocidades medias, en la Industria Cervecera y de Bebidas Gaseosas.

Por ser flexible y de fácil compresión, resulta altamente recomendable para la Industria Marina, particularmente para sellar tubos de popa.

USO

Ideal para aquellas aplicaciones que involucren el manejo de agua dulce o de mar, o soluciones acuosas diluidas a velocidades medias, en la Industria Cervecera y de Bebidas Gaseosas. Útil para aquellas aplicaciones que requieran una empaquetadura que no manche ni contamine, como en la Industria del Papel, Aceites Comestibles e Industria en general.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE FIBRA DE RAMIO CON
LUBRICANTE ESPECIAL

La empaquetadura de fibra de ramio con lubricante especial está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Marina
- Cervecera
- Bebidas Gaseosas
- Papeleras
- Industria en General



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
130°C	5 - 9	200 psi Máx.	10 m/s

