

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-3109

EMPAQUETADURA
FIBRA DE RAMIO

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra de ramio está elaborada en construcción trenzada cuadrada, con fibras largas de Ramio de alta calidad. Cada hebra está recubierta con PTFE. Opera con muy baja fricción y no raya los ejes.

Es resistente a la descomposición y no se afecta al estar en contacto con el agua. Por ello, resulta ideal para aquellas aplicaciones que involucren el manejo de agua dulce o de mar, o soluciones acuosas diluidas a velocidades medias; por ejemplo, en la Industria Cervecera y de Bebidas Gaseosas.

Altamente recomendada para la Industria Marina y en aquellas aplicaciones que requieran una empaquetadura que no manche ni contamine.

USO

Altamente recomendada para la Industria Marina y en aquellas aplicaciones que requieran una empaquetadura que no manche ni contamine.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA DE FIBRA DE RAMIO

La empaquetadura de ramio está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Papel
Aceites comestibles
Cervecera
Bebidas Gaseosas
Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.012
3/16"	0.018
1/4"	0.051
5/16"	0.077
3/8"	0.137
7/16"	0.164
1/2"	0.207
9/16"	0.296
5/8"	0.329
3/4"	0.482
7/8"	0.858
1"	0.79

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
210 °C	4 - 10	250 psi Máx.	10 m/s

260 °C

