



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5001 WI

EMPAQUETADURA
GRAFITO PURO CON
INSERCIÓN DE ALAMBRE

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de grafito puro con inserción de alambre es una empaquetadura libre de Amianto elaborada en construcción entretejida cuadrada cerrada, a partir de hilos de Grafito puro con inserción de alambre de Inconel, lo cual le confiere una mayor resistencia y mejor desempeño.

Es autolubricada e impregnada con partículas de Zinc como inhibidor de corrosión. Diseñada para el servicio en equipos estáticos, brinda inercia química, excepto en ambientes oxidantes fuertes. Su pureza garantiza larga vida útil en servicios combinados de alta temperatura y presión.

USO

Diseñada para el servicio en equipos estáticos, brinda inercia química, excepto en ambientes oxidantes fuertes.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE GRAFITO PURO CON
INSERCIÓN DE ALAMBRE

La empaquetadura de grafito puro con inserción de alambre está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Termoelectrica
- Petroquimica
- Petrolera
- Alimentos
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.01
3/16"	0.024
1/4"	0.039
5/16"	0.058
3/8"	0.086
7/16"	0.11
1/2"	0.146
9/16"	0.188
5/8"	0.215
3/4"	0.315
7/8"	0.41
1"	0.52

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
650 - 1000 °C (ambientes no oxidantes)	0 - 14	2000 psi	N/A

