



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5004
EMPAQUETADURA
PTFE CON NÚCLEO ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de PTFE con núcleo especial es de construcción entretejida cuadrada a partir de fibras de PTFE, tratadas con una dispersión de PTFE y un lubricante resistente a altas temperaturas. Dichas fibras recubren un núcleo que confiere a la empaquetadura la propiedad de comprimirse fácilmente a la forma del espacio que va a ocupar y de recuperarse rápidamente, sin alterar su forma original.

Diseñada para el servicio en bombas centrífugas, mezcladores y agitadores a baja velocidad y en equipos en general que manejen aceites, hidrocarburos, ácidos y álcalis débiles.

USO

Diseñada para el servicio en bombas centrífugas, mezcladores y agitadores a baja velocidad y en equipos en general que manejen aceites, hidrocarburos, ácidos y álcalis débiles.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE PTFE CON NÚCLEO
ESPECIAL

La empaquetadura de PTFE con núcleo especial está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Petrolera
- Papelera
- Petroquímica
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.021
3/16"	0.031
1/4"	0.083
5/16"	0.088
3/8"	0.108
7/16"	0.288
1/2"	0.332
9/16"	0.405
5/8"	0.438
3/4"	0.498
7/8"	1.152
1"	1.328

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 - 10	300 psi	6 m/s

