



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5007
EMPAQUETADURA
FIBRA ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de construcción trenzada cuadrada a partir de hilos de fibra sintética, libre de Amianto, recubiertas con una dispersión de PTFE y grafito que actúa como lubricante de superficie y como agente de bloqueo para impedir las fugas.

Además, su superficie externa se recubre con grafito, que actúa como lubricante de sacrificio, permitiendo lograr una mejor superficie para el sellado.

USO

Está diseñada para el servicio en bombas centrífugas, válvulas, secadores, mezcladores y agitadores que operen en presencia de aire caliente, aceites, alcohol desnaturalizado, ácidos y álcalis débiles.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE FIBRA ACRÍLICA

La empaquetadura de fibra acrílica está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Química
- Petroquímica
- Termoelectrica
- Petrolera
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.012
3/16"	0.037
1/4"	0.06
5/16"	0.064
3/8"	0.123
7/16"	0.165
1/2"	0.188
9/16"	0.262
5/8"	0.283
3/4"	0.377
7/8"	0.535
1"	0.646

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
200 °C	4 – 10	200 psi	9 m/s

