



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5009-SL

EMPAQUETADURA
FIBRA SINTÉTICA CON
LUBRICANTE ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra sintética con lubricante especial es elaborada en construcción entretejida cuadrada, a partir de Fibras Sintéticas 100% libres de Amianto, impregnada con una suspensión de PTFE y un lubricante de sacrificio, que le confiere mayor sellabilidad y facilita el proceso de arranque. Recomendada para el sellado de tapas de calderas, puertas de hornos, intercambiadores, válvulas y protección en general. Es químicamente inerte y proporciona alta duración y rendimiento en el sellado.

USO

Recomendada para el sellado de tapas de calderas, puertas de hornos, intercambiadores, válvulas y protección en general.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE FIBRA SINTÉTICA CON
LUBRICANTE ESPECIAL

La empaquetadura de fibra sintética con lubricante especial está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Alimenticia
- Farmaceutica
- Petrolera
- Quimica
- Petroquimica
- Siderurgica
- Centrales azucareros
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.014
3/16"	0.042
1/4"	0.055
5/16"	0.081
3/8"	0.142
7/16"	0.197
1/2"	0.211
9/16"	0.312
5/8"	0.369
3/4"	0.411
7/8"	0.561
1"	0.678

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
210 °C	3 - 11	200 psi	10 m/s

