

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5011

EMPAQUETADURA
PTFE PARA VÁLVULAS

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura PTFE para válvulas está elaborada en construcción entretejida cuadrada, a partir de hilos de fibra PTFE puro, recubiertos con una dispersión de PTFE, que rellena y sella los intersticios de las fibras, para mejorar el contacto de superficie, permitir un mejor sellado y mayor vida útil.

De consistencia densa y firme, no raya el vástago de las válvulas, es químicamente inerte y posee bajo coeficiente de fricción. Por ello, resulta ideal para el servicio de vástagos de válvulas.

USO

Recomendada para aplicaciones que requieran ausencia de contaminación y excelente inercia química.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA DE PTFE PARA VÁLVULAS

La empaquetadura sintética de PTFE para válvulas está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Petrolera
Papelera
Petroquímica
Farmacéutica
Alimentos
Bebidas refrescantes
Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.024
3/16"	0.042
1/4"	0.066
5/16"	0.108
3/8"	0.155
7/16"	0.195
1/2"	0.255
9/16"	0.302
5/8"	0.375
3/4"	0.54
7/8"	0.731
1"	0.9

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	0 - 14	200 psi	6 m/s

