



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5023

EMPAQUETADURA
GRAFITO PURO ANTI
DESHILACHANTE

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de grafito puro anti deshilachante está elaborada en construcción entretejida cuadrada a partir de hilos 100% de Grafito, recubiertas con una mezcla compuesta por una dispersión de PTFE, que actúa como lubricante de superficie y como agente de bloqueo para impedir las fugas; y además, partículas de Zinc como inhibidor de corrosión. No produce desgaste o rayaduras en el eje. Diseñada para el servicio en ejes rotativos, en bombas centrífugas, reciprocantes y rotatorias, bombas de etapas múltiples, válvulas de vapor, secadores, ventiladores, mezcladores y agitadores que operen a altas temperaturas.

USO

Diseñada para el servicio en ejes rotativos, en bombas centrífugas, reciprocantes y rotatorias, bombas de etapas múltiples, válvulas de vapor, secadores, ventiladores, mezcladores y agitadores

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA GRAFITO PURO ANTI
DESHILACHANTE

La empaquetadura sintética de grafito puro anti deshilachante está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Termoelectrica
- Petroquimica
- Petrolera
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.025
3/16"	0.043
1/4"	0.068
5/16"	0.084
3/8"	0.106
7/16"	0.141
1/2"	0.181
9/16"	0.222
5/8"	0.254
3/4"	0.408
7/8"	0.47
1"	0.555

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
538 °C (ambientes NO oxidantes)	0 - 14	500 psi	12 m/s

