



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5026
EMPAQUETADURA
PTFE/GRAFITO

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de PTFE/Grafito es elaborada en construcción entretejida cuadrada, a partir de hilos de PTFE/Grafito en las caras laterales y PTFE lubricado en el centro y las esquinas. Ambas fibras están recubiertas con una dispersión de PTFE e impregnadas con lubricantes resistentes a la temperatura. La Tecnología Mamusa permite aprovechar lo mejor de cada una de estas fibras, obteniéndose así un producto de calidad superior. Recomendada para el servicio en válvulas, agitadores, mezcladores, bombas centrífugas y otros equipos rotativos.

USO

Recomendada para el servicio en válvulas, agitadores, mezcladores, bombas centrífugas y otros equipos rotativos.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA PTFE/GRAFITO

La empaquetadura sintética de PTFE/Grafito está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Minera
- Química
- Petroquímica
- Hidrológica
- Petrolera
- Industria en general

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.036
3/16"	0.054
1/4"	0.073
5/16"	0.123
3/8"	0.159
7/16"	0.195
1/2"	0.293
9/16"	0.344
5/8"	0.417
3/4"	0.629
7/8"	1.099
1"	1.172



Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	0 - 14	300 psi	15 m/s

