



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5027

EMPAQUETADURA
SINTÉTICA DE ALTA
RESISTENCIA QUÍMICA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura sintética de alta resistencia química es un producto de alto rendimiento para múltiples usos; no es abrasiva ni raya los ejes y no deja las picaduras electrolíticas que producen las fibras de grafito. Está elaborada con fibras sintéticas Termofraguadas en construcción trenzada cuadrada, impregnadas con PTFE y posteriormente con un lubricante resistente a altas temperaturas. Está diseñada para válvulas y bombas que operen a velocidades medias; mejorada para reemplazar los estilos de Amianto en servicios con agua, vapor y disolventes.

USO

Diseñada para válvulas y bombas que operen a velocidades medias; mejorada para reemplazar los estilos de Amianto en servicios con agua, vapor y disolventes.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA SINTÉTICA DE ALTA
RESISTENCIA QUÍMICA

La empaquetadura sintética de alta resistencia química está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Papelera
- Química
- Pulpa
- Industria en general



MED/PUL	kl/m±10%
1/8"	0.012
3/16"	0.033
1/4"	0.064
5/16"	0.1
3/8"	0.14
7/16"	0.182
1/2"	0.235
9/16"	0.292
5/8"	0.355
3/4"	0.507
7/8"	0.68
1"	0.832

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	1 - 13	500 psi	12 m/s

