



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5067
EMPAQUETADURA
REDONDA DE PTFE (TEFLÓN)

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura redonda de teflón está elaborada a partir de un alma torcida de fibras de PTFE puro recubiertas con una dispersión de PTFE. Posteriormente, el alma se recubre con un tejido capa sobre capa elaborado con el mismo material, hasta llegar al diámetro requerido. Su construcción permite fácil adaptación a las formas difíciles.

Está diseñada especialmente para el servicio en válvulas, vástagos alternativos, ejes centrífugos e instalaciones donde haya equipos que operen a bajas velocidades y que requieran un producto químicamente inerte con bajo coeficiente de fricción.

USO

Está diseñada especialmente para el servicio en válvulas, vástagos alternativos, ejes centrífugos e instalaciones donde haya equipos que operen a bajas velocidades y que requieran un producto químicamente inerte con bajo coeficiente de fricción

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA REDONDA DE TEFLÓN

La empaquetadura redonda de teflón está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Petrolera
- Papelera
- Farmaceutica
- Bebidas refrescantes
- Petroquímica
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.011
3/16"	0.021
1/4"	0.032
5/16"	0.081
3/8"	0.089
7/16"	0.118
1/2"	0.129
9/16"	0.16
5/8"	0.226
3/4"	0.386
7/8"	0.408
1"	0.514

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	0 - 14	(Equipos rotativos) 300 psi Máx	3 m/s

