



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5255

EMPAQUETADURA
ENTRETEJIDA DE FIBRA
SINTÉTICA GRAFITADA

DESCRIPCIÓN

Empaquetadura elaborada a partir de Fibras Sintéticas 100 % libres de Amianto, en construcción entretejida cuadrada, tratadas con un lubricante a base de petróleo; posteriormente su superficie es completamente revestida con grafito que actúa como lubricante de sacrificio, proporcionando así bajo coeficiente de fricción y una mejor superficie de sellado. Adicionalmente incluye aplicaciones en secadores, mezcladores y agitadores con condiciones de velocidad intermedia.

USO

Diseñada para el servicio en bombas centrífugas, válvulas y equipos reciprocantes que operen en presencia de líquidos calientes, tales como agua, alcohol, ácidos y álcalis débiles, aceites y solventes.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA ENTRETEJIDA DE FIBRA
SINTÉTICA GRAFITADA

La empaquetadura entretejida de fibra sintética grafitada está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Termoelectrica
- Petrolera
- Papelera
- Petroquimica
- Siderurgica
- Azucarera
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
210°C	4 - 10	250 psi Máx	10 m/s

