

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5311

EMPAQUETADURA

**PTFE+ FIBRA ARAMIDA ANTI-
EXTRUSIÓN**

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura PTFE+ fibra Aramida anti-extrusión está elaborada en construcción entretejida cuadrada, a partir de hilos de fibra PTFE en los laterales y fibra Aramida en el núcleo y las esquinas. Ambas fibras están recubiertas con una dispersión de PTFE e impregnados con un lubricante especial para altas temperaturas.

Está diseñada especialmente para el servicio en bombas centrífugas, equipos reciprocantes y helicoidales que operen en presencia de fluidos que contengan gran cantidad de partículas sólidas en suspensión, donde se requiera un producto de excelente inercia química.

USO

Servicio en bombas centrífugas, equipos reciprocantes y helicoidales que operen en presencia de fluidos que contengan gran cantidad de partículas sólidas en suspensión, donde se requiera un producto de excelente inercia química.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA PTFE+ FIBRA ARAMIDA ANTI-EXTRUSIÓN

La empaquetadura PTFE+ fibra Aramida anti-extrusión está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Termoelectrica
Petrolera
Papelera
Siderurgica
Minera
Petroquimica
Azucarera
Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.028
3/16"	0.05
1/4"	0.070
5/16"	0.106
3/8"	0.160
7/16"	0.200
1/2"	0.251
9/16"	0.325
5/8"	0.381
3/4"	0.568
7/8"	0.712
1"	0.961

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
280 °C	3 - 10	400 psi Máx	10 m/s

