



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5315
EMPAQUETADURA
COMPRESIÓN DE FIBRA
ARAMIDA CON NÚCLEO PTFE

DESCRIPCIÓN

De construcción entretrejida cuadrada, a partir de hilos de fibra Aramida en todo su núcleo, recubierta de hilos de PTFE impregnados con una dispersión del mismo material. Producto de alta resistencia para el servicio general en bombas, válvulas y equipos que operen a altas presiones, en condiciones de desgaste de eje y fluidos abrasivos en presencia de petróleo, ácidos y álcalis débiles.

USO

Recomendada para equipos en general que puedan presentar desajustes en el soporte del cojinete.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA COMPRESIÓN DE FIBRA
ARAMIDA CON NÚCLEO PTFE

La empaquetadura de compresion de fibra aramida con nucleo PTFE está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Marina
- Termoelectrica
- Siderurgica
- Minera
- Petroquimica
- Azucarera
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.012
3/16"	0.031
1/4"	0.063
5/16"	0.097
3/8"	0.143
7/16"	0.191
1/2"	0.252
9/16"	0.276
5/8"	0.385
3/4"	0.504
7/8"	0.681
1"	0.858

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	2 - 12	500 psi.	3 m/s

