



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5320

EMPAQUETADURA
PTFE + GRAFITO (100% GFO)
PARA BOMBAS DE ALTAS
VELOCIDADES

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de PTFE + grafito (100% GFO) para bombas de altas velocidades es una empaquetadura elaborada en construcción entretejida cuadrada, a partir de fibras de PTFE que actúan como matriz, atrapando finas partículas de Grafito de alta calidad (fibra 100 % GFO).

Posee alta inercia química y un coeficiente de fricción más bajo que el PTFE en forma individual, por lo que resiste temperaturas elevadas, sin rayar la camisa o el eje. Disipa rápidamente el calor generado en el eje y eleva el control de fugas. Diseñada para el servicio en bombas con condiciones operativas de alta velocidad y temperaturas.

USO

Diseñada para el servicio en bombas con condiciones operativas de alta velocidad y temperaturas.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA PTFE + GRAFITO (100%
GFO) PARA BOMBAS DE ALTAS VELOCIDADES

La empaquetadura de PTFE + grafito (100% GFO) para bombas de altas velocidades está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Termoelectrica
- Petrolera
- Papelera
- Siderurgica
- Minera
- Petroquímica
- Azucarera
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.024
3/16"	0.035
1/4"	0.06
5/16"	0.087
3/8"	0.136
7/16"	0.172
1/2"	0.218
9/16"	0.279
5/8"	0.327
3/4"	0.507
7/8"	0.611
1"	0.78

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	0 -14	300 psi Máx	22 m/s

