



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5460-G

EMPAQUETADURA

FIBRA DE GRAFITO Y FIBRA
ARAMIDA LUBRICADA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra de grafito y fibra aramida lubricada es de construcción entretejida cuadrada, elaborada con Fibra Aramida de alta resistencia y de Fibra PTFE grafitada; recubierta en su superficie externa con Grafito, que actúa como lubricante de sacrificio, lo cual hace que la fricción en el eje sea mucho menor y por consiguiente, menor el desgaste.

Producto de alta resistencia, indicado para equipos que operen en condiciones de desgaste del eje y fluidos abrasivos, dándole mayor duración. Ideal para condiciones operativas de temperatura media y donde el equipo maneje fluidos abrasivos.

Diseñada para bombas centrífugas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y equipos en general, donde se requiera un producto de altas prestaciones.

USO

Diseñada para bombas centrífugas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y equipos en general, donde se requiera un producto de altas prestaciones.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA FIBRA DE GRAFITO Y FIBRA
ARAMIDA LUBRICADA

La empaquetadura de fibra de grafito y fibra aramida lubricada está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Marina
- Termoelectrica
- Petrolera
- Papelera
- Siderurgica
- Minera
- Petroquimica
- Azucarera
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.025
3/16"	0.031
1/4"	0.075
5/16"	0.123
3/8"	0.156
7/16"	0.186
1/2"	0.245
9/16"	0.34
5/8"	0.37
3/4"	0.53
7/8"	0.756
1"	0.95

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 – 11	300 psi Máx	22 m/s

