

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5460

EMPAQUETADURA

**FIBRA DE GRAFITO Y FIBRA
ARAMIDA**

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra de grafito y fibra Aramida es de construcción entretejida cuadrada, elaborada con Fibra Aramida de alta resistencia y Fibras PTFE/Grafito, proceso que genera un producto de alta resistencia para equipos que operen en condiciones de desgaste del eje y fluidos abrasivos, dándole mayor duración.

Diseñada para bombas centrífugas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y equipos en general, donde se requiera un producto altamente resistente, en condiciones operativas de altas temperaturas y presiones, en presencia de fluidos abrasivos.

USO

Diseñada para bombas centrífugas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y equipos en general, donde se requiera un producto altamente resistente, en condiciones operativas de altas temperaturas y presiones, en presencia de fluidos abrasivos.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA FIBRA DE GRAFITO Y FIBRA ARAMIDA

La empaquetadura de fibra de grafito y fibra aramida está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Marina
Termoelectrica
Petrolera
Papelera
Siderurgica
Minera
Petroquimica
Azucarera
Industria en general

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.022
3/16"	0.031
1/4"	0.067
5/16"	0.104
3/8"	0.147
7/16"	0.181
1/2"	0.231
9/16"	0.313
5/8"	0.356
3/4"	0.516
7/8"	0.701
1"	0.92



Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 – 11	300 psi Máx	22 m/s

