



INDUSTRIAL
División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5906
EMPAQUETADURA
GRAFITO EXFOLIADO Y
PTFE PURO

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura auto lubricada para altas velocidades, entretejida cuadrada a partir de hilos de Grafito Exfoliado en las caras laterales y de fibra PTFE puro de refuerzo en las esquinas; confiándole así mayor resistencia y mejores características de sellado.
Su construcción y consistencia brindan una alta resistencia térmica y mecánica, con una extraordinaria durabilidad, eliminando las ralladuras en los ejes. Está diseñada para bombas que operen a altas velocidades y temperaturas.

USO

Está diseñada para bombas que operen a altas velocidades y temperaturas.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA DE GRAFITO EXFOLIADO Y PTFE PURO

La empaquetadura de grafito exfoliado y PTFE puro, está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Papelera
Termoelectricas
Industria en general

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	



Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
350 °C.	0 -14	300 psi Máx	20 m/s

