



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras  
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5924

EMPAQUETADURA  
REDONDA DE GRAFITO  
PURO EXFOLIADO

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura redonda de grafito puro exfoliado es de diseño auto lubricado capa sobre capa, elaborada con hilos de Grafito Puro Exfoliado. Su construcción y consistencia le brindan alta resistencia térmica y mecánica, con extraordinaria durabilidad. Además, el Grafito Puro Exfoliado le confiere mayor resistencia y mejora su característica auto lubricante. Finalmente, es impregnada con partículas de Zinc como inhibidor de corrosión. Posee bajo coeficiente de fricción y gran capacidad para disipar el calor, con amplia resistencia química. Está especialmente diseñada para válvulas.

USO

Especialmente diseñada para válvulas.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA  
EMPAQUETADURA REDONDA GRAFITO PURO  
EXFOLIADO

La empaquetadura redonda de grafito puro exfoliado está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Papelera  
Termoelectrica  
Industria en general

| MED/PULG | kl/m±10% |
|----------|----------|
| 1/8"     |          |
| 3/16"    | 0.021    |
| 1/4"     | 0.034    |
| 5/16"    |          |
| 3/8"     |          |
| 7/16"    |          |
| 1/2"     |          |
| 9/16"    |          |
| 5/8"     |          |
| 3/4"     | 0.238    |
| 7/8"     |          |
| 1"       |          |



Valores de  
Densidad Lineal

| TEMPERATURA | RANGO PH | PRESIÓN          | VELOCIDAD LINEAL |
|-------------|----------|------------------|------------------|
| 450 °C      | 0 -14    | 1200 psi<br>Máx. | N/A              |

