



INDUSTRIAL
División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5925-CI
EMPAQUETADURA
GRAFITO EXFOLIADO CON
MACA INCONEL

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de grafito exfoliado con malla Inconel es de construcción trenzada, elaborada con filamentos de Grafito exfoliado, recubiertos con una malla de alambre de Inconel.
Diseñada para trabajar en válvulas que operen a altas presiones y temperaturas. Esta empaquetadura es de amplia resistencia química.

USO

Diseñada para trabajar en válvulas que operen a altas presiones y temperaturas.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA DE GRAFITO EXFOLIADO CON MACA INCONEL

La empaquetadura de grafito exfoliado con malla Inconel está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Papelera
- Criogenicos
- Termoelectrica
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	0.139
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
Vapor -200 °C a +650 °C Atmosfera 455 °C	0 -14	4500 psi Máx.	N/A

