



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5925
EMPAQUETADURA
GRAFITO PURO EXFOLIADO

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de grafito puro exfoliado es de diseño auto lubricado, especial para altas velocidades. Elaborada con Grafito Puro Exfoliado en construcción trenzada cuadrada, lo cual le confiere una mayor resistencia y mejores características auto lubricantes.
Adicionalmente, es impregnada con partículas de Zinc, que actúan como inhibidor de corrosión. Especial para bombas, válvulas y equipos reciprocantes que operen a altas velocidades y temperaturas, amplia resistencia química.

USO

Diseñada para bombas, válvulas y equipos reciprocantes que operen a altas velocidades y temperaturas.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE GRAFITO PURO EXFOLIADO

La empaquetadura de grafito puro exfoliado está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Papelera
Termoelectrica
Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.017
3/16"	0.028
1/4"	0.047
5/16"	0.073
3/8"	0.107
7/16"	0.122
1/2"	0.173
9/16"	0.196
5/8"	0.277
3/4"	0.032
7/8"	0.418
1"	0.435

Valores de
Densidad Lineal

Edición N°: 4 ta 29/04/2026

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
650 °C	0 -14	500 psi Máx	25 m/s

