



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-3165-LG
EMPAQUETADURA
FIBRA DE LINO GRAFITADO

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra de lino grafitado está elaborada en construcción trenzada cuadrada con fibras largas de Lino de alta calidad. Cada hebra es tratada con un lubricante especial para altas temperaturas y compuestos viscosos a base de petróleo.

Adicionalmente, su superficie externa se recubre con grafito que actúa como lubricante de sacrificio para un mejor sellado. Su resistencia mecánica no disminuye al mojarse y es resistente a la descomposición, por ello, resulta ideal en bombas de agua de enfriamiento y de tratamiento de émbolos de otros equipos donde ocurran golpes de arietes hidráulicos.

USO

Resulta ideal en bombas de agua de enfriamiento y de tratamiento de émbolos de otros equipos donde ocurran golpes de arietes hidráulicos

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE FIBRA DE LINO
GRAFITADO

La empaquetadura de fibra de lino grafitado está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Marina
- Pulpa
- Papel
- Industria en general



MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.013
3/16"	0.032
1/4"	0.049
5/16"	0.071
3/8"	0.115
7/16"	0.154
1/2"	0.197
9/16"	0.235
5/8"	0.319
3/4"	0.451
7/8"	0.525
1"	0.735

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
110 °C	6 - 8	150 psi Máx.	9 m/s

